



Mini Kopierrahmen S

Anwendungsbereiche:

Zur Belichtung von kleinen und mittleren Siebdruckrahmen von oben.

Ausführung:

Tisch-Ausführung, hochelastische Gummiddecke, diamantierte Oberfläche mit Absaugstutzen und Anti-Statik-Ableitung, Glasscheibe aus schlierenfreiem Spezialglas, Gasdruck- Federn unterstützter Oberrahmen, mit Schnellverschluss, Komplett mit leistungsstarker, elektrischer Vakuumpumpe (> 4 m³/h), automatischer Vakuumpumpekontrolle sowie Ein/Aus-Betriebsschalter. Stromversorgung: 230V, 50 Hz, 1Ph, 0,2 kW

Technische Daten Mini Kopierrahmen S

Standardausführung:

Art.-Nr.:	max. Siebrahmen in mm
52.179	410 x 560
52.180	530 x 730
52.190	730 x 930
52.188	850 x 1100
52.189	1050 x 1350
52.178	1350 x 1650

Sonderformate auf Anfrage

Der Mini Kopierrahmen S wird erfolgreich eingesetzt in der:
Druckindustrie, Elektronikindustrie, Verpackungsindustrie und in der Automobilindustrie.

Dies sind nur einige Beispiele aus dem vielfältigen Partnerportfolio von Beltron.

Beltron GmbH

Siemensstraße 6 | D-63322 Rödermark | Telefon: +49 6074 89199-0 | info@beltron.de | www.beltron.de